

S	2	S	R	N	-	S	1	A	R	AB	D	M
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

1. Группа изделий	S	Управляющие выключатели
2. Размер	2	Ø 22/25 мм
	3	Ø 30 мм
3. Наименование	S	Селекторные переключатели
4. Установка	R	Выступающая
	F	Заподлицо
5. Ручка	Нет	Стандартная (прошлое поколение)
	N	Обновленная (новое поколение)
6. Подсветка	S	Без подсветки
	L	С подсветкой
7. Оперирование	1	2 положения, пружинный возврат, короткая ручка
	2	2 положения, пружинный возврат, длинная ручка
	3	2 положения, с фиксацией, короткая ручка
	4	2 положения, с фиксацией, длинная ручка
	5	3 положения, пружинный возврат из 2 положений, короткая ручка
	6	3 положения, пружинный возврат из 2 положений, длинная ручка
	7	3 положения, с фиксацией, короткая ручка
	8	3 положения, с фиксацией, длинная ручка
	A	3 положения, пружинный возврат из правого положения, с фиксацией в левом положении, короткая ручка
	B	3 положения, пружинный возврат из правого положения, с фиксацией в левом положении, длинная ручка
	C	3 положения, пружинный возврат из левого положения, с фиксацией в правом положении, короткая ручка
	D	3 положения, пружинный возврат из левого положения, с фиксацией в правом положении, длинная ручка

Селекторные переключатели

8. Рабочий угол (*1)	A	Пружинный возврат: центр (0°), правое положение (60°) / С фиксацией: центр (0°), правое положение (90°)	
	B	Пружинный возврат: центр (0°), правое положение (60°) / С фиксацией: левое положение (-45°), правое положение (45°)	
9. Цвет	Без подсветки	R	Красный
		W	Белый
	С подсветкой	R	Красный
		B	Синий
		Y	Желтый
10. Блок контактов	A	Контакт A 1NO	
	2A	Контакт A 2NO	
	B	Контакт B 1NC	
	2B	Контакт B 2NC	
	AB	Контакт A 1NO + контакт B 1NC	
11. Блок индикации (*2)	D	12-24 VAC 50/60 Гц / 12-24 VDC	
	L	110-220 VAC 50/60 Гц	
12. Тип контакта	Нет	Контакт нового поколения	
	M	Контакт прошлого поколения	

(*1) - Рабочий угол в наименовании модели только для работы в 2-ух положениях обновленной ручки

(*2) - Цвет блока подсветки соответствует цвету изделия