



PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT

Скорость передачи

скорость передачи

- на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS
 - минимальная
 - максимальная

9,6 kbit/s
12 Mbit/s

Интерфейсы

количество электрических подключений / на интерфейсе 1 / согласно PROFIBUS

1

Количество интерфейсов / согласно USB

1

стандарт для интерфейсов / USB 2.0

Да

Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь

Вид напряжения/напряжения питания

DC

вид напряжения питания / дополнительный посторонний источник питания

Нет

напряжение питания

- из USB

5 V

Относительный симметричный допуск

- при 5 В / при постоянном токе

5 %

потребляемый ток

- из USB

0,2 A

Мощность потерь

1 W

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды

- во время эксплуатации 0 ... 60 °C
- во время хранения -40 ... +70 °C
- во время транспортировки -40 ... +70 °C

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})

- при 30 °C / во время эксплуатации / максимальное 95 %

Вид защиты IP

IP20

Конструктивная форма, размеры и вес

Ширина

58 mm

Высота

26 mm

Глубина

105 mm

Чистый вес

0,365 kg

Вид крепления/установка на монтажной шине DIN 35 mm

Нет

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

количество конструктивно идентичных сменных плат / вставные / на каждую ПК-станцию

1

функция продукта / диагностика порта

Да

Нормы, спецификации, сертификаты

Стандарт

- FM 2004/108/EC

Сертификат соответствия

- CE Да
- C-TIC Да

letzte Änderung:

31.03.2014